

注意事項

該当商品：BEETLE

この度は、弊社商品をご採用頂きありがとうございます。
下記、使用上の注意をよく読んでお使いください。

- 1) この商品には点灯スイッチはありません。暗くなると動作開始します。
先端に設置してある赤外線センサーが動体を検知すると1分間LEDがランダムに点灯します。検知範囲は幅約90°、距離5mです。
昼間に点灯確認するときは、黒い布で太陽電池部分を覆って確認してください。
- 2) 初めのご使用时
初めて設置されるときは、蓄電装置（キャパシター）が空になっております。
そのため、設置初日には点灯しない、もしくは点灯時間が短い場合がありますが、故障ではありません。設置後2日目から通常稼働致します。
- 3) 設置場所
年間を通じて**10時～15時の間に直射日光が3時間以上**あたる場所に設置してください。設置方向は水平、垂直どちらでもお使い頂けます。
 - ・著しく日照条件が悪いと動作時間が短くなる場合があります。
 - ・車両が踏む恐れのあるところではご使用いただけません。
- 4) 両面テープによる設置
両面テープを製品の底面にしっかり貼り付けた後、設置したい場所の油分、水分、ほこりを除去してから、しっかり圧力をかけて貼り付けてください。
壁等に垂直設置の場合は、万が一落下しても支障がないことを事前によく確認してください。
- 5) 付属Pレスアンカーによる設置方法は別紙1を参照してください。
- 5) 本製品の筐体はポリカーボネート（PC）で出来ております。
PCは一部の薬品でクラックが発生しますので、洗剤、灯油類で拭いたりしないでください。

YANCHERS 株式会社
tsuji@yanchers.jp

付属Pレスアンカーボルトによる取付け



対象商品：ニューキャッツ、BEETLE

取付対象：コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、木材等の建材

<p>1 取付け位置の決定</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●設置箇所のごみ等を除去し、発光方向を確認の上、取付け穴位置をマーキングする。
<p>2 穿孔</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●マーキングに合わせて、コンクリート用ドリルにて、穴径4.3mm、深さ約32mmで穿孔。ピッチ84mmにて2カ所穿孔する。 ●穿孔後、孔内の切粉、ゴミ等を除去。
<p>3 締付け</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●製品を穴位置に合わせて、ドライバーにて固定する。この時、付属の平ワッシャ、スプリングワッシャを使用してください。 ●製品取付け部には金属スリーブが、締めすぎ防止のために挿入されており、筐体の樹脂部に負荷がかからないようになっています。Pレスアンカー1本では、製品が少し動きますが、異常ではありません。2本使用して頂くと固定できます。
<p>4 カバー取付け</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●最後にU型のカバーをつけます。親指と人差し指で左右を押さえつけて最後に末尾を押さえつけて3カ所の爪がはまるのを確認してください。